

Фляга-бидон алюминиевая

Информация по использованию

Использование алюминиевой фляги

Фляга-бидон подходит для сбора, перевозки и хранения большинства жидких продуктов: воды, молока и молочных изделий, растительного масла, меда и прочих. А также для практически любых сыпучих веществ. Кроме того, ее можно использовать как перегонный куб.

Перед первым использованием флягу необходимо тщательно вымыть моющим кухонным средством, предназначенным для удаления особо стойких жировых загрязнений с посуды.

- тщательно промыть флягу теплой водой;
- ополоснуть флягу раствором лимонной кислоты объемом не менее 5л из расчета 5г на 1 л воды;
- тщательно промыть флягу теплой водой.

Центровка крышки алюминиевой фляги

Перед первым использованием, если это необходимо, следует произвести центровку крышки фляги, для чего необходимо:

- открыть крышку фляги;
- отжать лепестки держателя для свободного перемещения крышки по дуге планки и отцентрировать ее положение относительно горловины;
- залить флягу воду, закрыть крышку и опрокинуть флягу на крышку; при наличии течи центровку крышки повторить;
- после устранения течи, отцентрированную крышку фиксируют поджатием лепестков держателя к планке.

Эксплуатация алюминиевых фляг

Флягу-бидон надо оберегать от ударов о твердые предметы, особенно во время погрузочно-разгрузочных работ или при перевозке.

Полные емкости по высоте располагаются только в один ряд, ставить одну на другую нельзя.

При заливке неохлажденной жидкости, плотно закрывать крышку не рекомендуется. Переносить их можно, только взявшись за боковые ручки. При открытии крышки, запрещено использовать дополнительные рычаги. Для этого должно быть достаточно усилия руки работника. Если крышка прилегает к горловине не герметично, надо восстановить ее центровку – открыть и передвинуть по дуге планки.