

Инструкция по применению Латексное покрытие для твердого сыра

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели латексное покрытие, которое используется для твердых и полутвердых сортов сыра. Оно обеспечивает защиту сыров от нежелательной микрофлоры (в том числе плесени), механических повреждений при созревании, хранении, транспортировке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

При работе с латексным покрытием рекомендуется использовать перчатки.

1. Сыр обсушить в течение 3-5 дней, чтобы поверхность стала глянцевой.
2. Баночку с покрытием взболтать или перемешать, отлить нужное количество в емкость.
3. Покрытие нанести вручную капроновой губкой похлопывающими движениями с одной стороны.
4. Оставить при комнатной температуре высыхать. Если температура слишком низкая (например, в зимний период), то можно воспользоваться вентилятором. Когда покрытие высохнет, перевернуть головку, и нанести на другую сторону.

Рекомендуется наносить покрытие в 2 слоя, можно в 1 при условии нанесения поверх парафинового покрытия.

Если после нанесения остались пустоты или пошли трещины, то на эти места следует нанести покрытие еще раз.

Рекомендуется наносить покрытие за 3-4 дня до транспортировки. Также не стоит в течение данного времени класть головки друг на друга во избежание склеивания.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности латексного покрытия – 12 месяцев при условии перевозки и хранения при температуре не ниже 5-25°C. Допускается отстаивание жидкой фракции в верхней части продукта.

